

GLATTE ANLEGGSRØR

Strandplast anleggssrør er blitt produsert siden 1969. Dette er sorte, glatte rør produsert i slagfast polyetylen. Den glatte innerveggen gir stor vannføringskapasitet og sikrer mot tilslamming.

Strandplast anleggssrør blir vesentlig brukt til bortledning av overvann innenfor landbruk, skogbruk og veibygging.

Strandplast anleggssrør:

- Leveres i rette lengder på 6 meter med fast eller påsveiset muffe
- Tilfredsstiller krav til NPF's produktnorm 8001, ringstivhetsklasse B
- Er slagfast i kulde
- Påvirkes ikke av aggressiver i vannet

Leveringsprogram

Dimensjoner	Vekt pr. m	Ant. m pr. bunt
75 mm	700 gram	600 m
110 mm	1.500 gram	300 m
125 mm	1.900 gram	228 m

Deler leveres til alle dimensjoner

Strandplast fører også anleggssrør, drenerør og kabelrør. På forespørsel kan vi levere distanserør, varerør, forskalingsrør m.v.

Vi i Strandplast ønsker å tilfredsstillere alle våre kunders behov, og våre erfarne medarbeidere på fabrikken tar gjerne utfordringen når det gjelder å lage spesialrør. Ring oss og fortell om dine behov.

Strandplast AS
Gildheimsveien 1
7044 Trondheim
Tlf.: 73 82 88 60
Fax: 73 82 88 61
E-mail:
strandplast@trondheim.online.no

Fabrikk:
Strandplast AS
7740 Steinsdalen
Tlf. 72 57 76 86/72 57 77 40
Fax: 72 57 77 99